

# AQUA S5600 SXT

## WATERVERZACHTER

### **Lager** energieverbruik en een **beter** rendement

Kalkaanslag werkt isolerend op verwarmingselementen zoals koffiezetapparaat, waterkoker, boiler en geiser. Dit resulteert in een laag rendement.

### **Minder** schoonmaakwerk

Doordat er geen kalk wordt gevormd aan o.a. kranen, tegels, douche,... bespaart u uzelf veel tijd én werk.

### **Verhoogde levensduur** van uw apparaten

Elk toestel dat gebruik maakt van kalkvrij water gaat aanzienlijk langer mee. Enkele voorbeelden: wasmachine, stoomstrijkijzer, steamer, vaatwasser,...

### **Bijdrage** aan een beter milieu

U verbruikt minder energie en heeft minder chemicaliën nodig. Ook verlengt u de levensduur van uw apparaten. Dit alles draagt bij tot een milieuvriendelijkere levensstijl!






## Toestel modellen

S5600 26 SXT	S5600 18 SXT	S5600 14 SXT
		

## Chlorinator (desinfectie)

Beschikbaar


## Harsen volume

 26L
 18L
 14L

## Afmetingen

 hoogte: 118cm
 hoogte: 107cm
 hoogte: 73cm
diepte: +53cm
breedte: 32cm









## Zoutvatinhoud

 75L
 75L
 25L

## Inclusief

Bypass kit

## Technische gegevens

Uitwisselingscapaciteit in °F.m <sup>3</sup>	 172 @ 5,1	 102 @ 3,6	 65 @ 1,6
Aansluiting	1"		
Waterdruk in Bar (min. - max.)	2 - 8,6		
Temp. Min - max in °C	4 t/m 49		
Max. hardheid in °F	55		
Max. ijzergehalte in mg/L	7		
Verbruik per spoelbeurt	 60L water*	 2,3 kg zout*	
Normaal debiet (l/uur)	 1900	 1400	 900



- + Volumegestuurd
- + Laagspanning
- + Weergave uur en resterend zacht water tot volgende regeneratie

## Opties

Chlorinator  
Actieve kool filtratie

